





## Husqvarna DS 70 Gyro

*Husqvarna DS 70 Gyro - надежный, устойчивый и мощный стенд для бурения отверстий диаметром до 650 мм с рабочим ходом 670 мм. Стенд быстро и надежно устанавливается горизонтально или вертикально. Колонна может быть повернута и наклонена для бурения нескольких отверстий в разных местах без перемещения стенда, что обеспечивает уникальную эксплуатационную гибкость. Стенд работает с бурильными машинами DM 340, DM 406 H и DM 280.*



### ГИБКОСТЬ

Husqvarna Gyro является модульной, гибкой системой с несколькими вариантами комбинирования, в которой бурильную стойку можно поворачивать на 360° для бурения почти под любым углом.



### НОВАЯ КАРЕТКА


Стойки для бурения оснащены одно- и двухскоростными каретками новой конструкции, имеют быстроразъемное соединение для установки бурильных машин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Максимальный диаметр бурильной коронки	650 мм / 25,59 дюйм
Рабочий ход	710/1190 мм / 27,95/46,85 дюйм
Отклонение	Непрерывный
Поворот на определенный угол	+/- 90°
Длина, телескопическая стойка	3,1 м / 125 дюйм
Подходит для	DM 340, DM 406 H
Масса (без режущего оборудования), кг	83 кг
Вес с кареткой	83 кг / 182,98 фунты



### АГРЕГАТ ЗАКРЕПЛЕН С ПОМОЩЬЮ ОПОРЫ

Во время бурения под полом устройство фиксируется с помощью опоры, которая устанавливается напротив потолка. Бурильная стойка крепится к плите основания с использованием опорного винта.



### БЛОК GYRO

Бурильную стойку можно поворачивать на 360° благодаря блоку Gyro.

**ООО "ПАРТНЕР"**

197342, г. Санкт-Петербург, Черной речки наб, д. 1 лит. А (812) 612-23-72, 449-50-10

<http://www.partner-ltd.spb.ru>