



Husqvarna K 2500

Модель Husqvarna K 2500 работает с обычным режущим диском диаметром 400 мм и часто используется для предварительной резки там, где вы завершаете работу с помощью K 3600. Резчик K 2500 удивительно легкий, маневренный, мощный и износостойкий, что дает вам возможность более длительное время работать эффективно и удобно.

Поскольку резчик

не выделяет дым и производит мало шума, он особенно подходит для работы внутри помещений.



ЛЕГКИЙ РЕЗЧИК С ВЫСОКОЙ МОЩНОСТЬЮ

Гидравлика обеспечивает исключительно эффективную передачу мощности без утяжеления резчика.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ РЕЗКИ

Все наши резчики, за исключением K 3000 Electric, снабжены новым комплектом для влажной резки с малым расходом воды.



ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Использование резчиков с гидравлическим приводом позволяет избежать образования дымов и сильного шума, поэтому они идеально подходят как для работ в помещениях, так и на открытом воздухе.



ДВУХСТОРОННЯЯ РЕЖУЩАЯ КОНСОЛЬ

Режущая консоль является реверсивной, а ремень трансмиссии находится в полностью герметичном кожухе. Этим предотвращается проникновение пыли и снижается износ механизма.

Features Husqvarna K 2500

- Гидромор-редуктор
- Тормоз режущего диска
- Сервомеханизм для регулировки частоты вращения двигателя.
- Сменная втулка шпинделя
- Возможность работы с режущими дисками диаметром до 400 мм.
- Высокая выходная мощность при работе с гидроприводом – 5,2 кВт.
- Реверсивная режущая консоль.
- Отличная балансировка для горизонтальной резки.
- Комплект для влажной резки входит в типовой комплект поставки.

TECHNICAL SPECIFICATION

Мощность	5,2 кВт
Гидравлический поток	40 л/мин / 10 гал/мин
Давление жидкости	140 бар
Макс. глубина резания	145 мм / 6 дюйм
Размер вала	25,4 мм / 1 дюйм
Диаметр режущего диска	400 мм / 16 дюйм
Масса (без режущего оборудования), кг	8,3 кг
Вибрация, передняя рукоятка	7,5 м/с ²
Вибрация, задняя рукоятка	5,2 м/с ²
Гарантиированная мощность звука, дБ(А)	107 дБ (A)
Звуковое давление возле уха оператора	85 дБ (A)

