



## **Husqvarna DS 50 ATS**

Стойка, которая может поворачиваться и наклоняться, с колесами и опорной штангой и устанавливается на анкерный болт. Стойка имеет опорную палиту из закаленной стали, что обеспечивает исключительную устойчивость, однако она имеет небольшой вес и удобна в транспортировке. Стойка снабжена двухскоростной кареткой.



### **НОВАЯ КАРЕТКА**

Стойки для бурения оснащены одно- и двухскоростными каретками новой конструкции, имеют быстроразъемное соединение для установки бурильных машин.



### **ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА**

Стойка оборудована транспортными колесами.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ**

Максимальный диаметр бурильной коронки	350 мм / 13,8 дюйм
Рабочий ход	670/0 мм / 26,4/0 дюйм
Отклонение	Непрерывный
Поворот на определенный угол	+/-90°
Подходит для	DM 280
Вес с кареткой	26,5 кг / 0 фунты



### **ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА**

Модель DS 50 ATS имеет ограничитель хода.

## **ООО "ПАРТНЕР"**

197342, г. Санкт-Петербург, Черной речки наб, д. 1 лит. А (812) 612-23-72, 449-50-10

<http://www.partner-ltd.spb.ru>